

בונד 201

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועבידות של תערובות צמנטיות כגון: טיח, שליכט, שפריץ, טיט לריצוף ועוד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק נוזלי שניתן לערבוב עם תערובות צמנטיות. משפר את חוזק הטיח והטיט וכן את כושר ההידבקות שלהם לתשתית.
- משפר את אטימות מערכת הטיח, מקנה גמישות לתערובת לאחר התייבשותה.
- לריצוף - משמש כתוסף לטיט לשיפור העבידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח - משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עבידות, איטום וחוזק ההידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור הידבקות, גמישות ואטימות.

נתונים טכניים

- בונד 201 בתוספת של 10%-15% ממשקל הצמנט, מקנה חוזק הידבקות של כ-0.7 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך ושומנים.
- הכן התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף בונד 201 למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-10%-15% ממשקל הצמנט עד קבלת העבידות הרצויה.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גבוה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחוזק גבוה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.

אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

צריכה:

לטיח הרבצה - 15% ממשקל הצמנט.
לטיח מיישר וטיט - 10% ממשקל הצמנט.

הרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com