

## בונד 203A

דבק פולימרי נוזלי לשיפור חוזק ועמידות של תערובות צמנטיות כגון: טיח, שליכט, שפריץ, טיט לריצוף ועוד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק נוזלי שניתן לערבוב עם תערובות צמנטיות. משפר את חוזק הטיח והטיט.
- משפר את עמידות מערכת הטיח והטיט.
- לריצוף - משמש כתוסף לטיט לשיפור העמידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח - משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עמידות, איטום וחוזק ההידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים רובה לשיפור ההידבקות.

### נתונים טכניים

- בונד 203A בתוספת של 15%-20% ממשקל הצמנט משפר את חוזק ההידבקות.

### הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך ושומנים.
- הכך התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף בונד 203A למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-15%-20% ממשקל הצמנט עד קבלת העמידות הרצויה.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גבוה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחוזק גבוה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.

### אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

### צריכה:

20% ממשקל הצמנט - להרבצה.  
15% ממשקל הצמנט - לטיח מיישר וטיט.

### הרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

### אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

### ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

### חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור.

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** [carmit-mrfix.com](http://carmit-mrfix.com)