

## כרמוליט 323

נוזל שקוף לחיזוק ושיפור רצפות בטון ואבני חיפוי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- נוזל על בסיס סיליקטים החדר לעומק האבן והבטון ויוצר ריאקציה כימית עם הלחות המצויה בתשתיות השונות ויוצר דבק. כמו כן מחזק את שכבת החרסיות המצויה באבן הטבעית שהיא אזור החולשה באבן.
- אוטם בפני לחות ורטיבות.
- מקנה עמידות כימית לשמנים, דלקים, וכימיקלים שונים (יש לפנות למחלקה הטכנית לקבלת פרטים).
- מחזק פני הבטון ללחיצה, שחיקה ונגיפה.
- מונע יציאת אבק מבטון, מקל על ניקוי ואחזקה.
- מתאים לחיזוק רובה במישקים בין אריחים.

נתונים טכניים

- משקל סגולי: 1-2 גר' / סמ"ק
- PH - הגבה 12

טבלת צריכה

אופן הדילול מים: "כרמוליט 323"	מספר שכבות	מספר מטרים לליטר מדולל	אפליקציה
1:1 2:1	2	כ- 2.45 מ"ר	בטון
1:3 1:3	2	כ- 7.35 מ"ר	טרצו
1:4 1:3 1:2	3	4.9 - 7.35 מ"ר	בטון חלק ומבריק
1:1 ללא דילול	1 1-2	כ- 2.45-3.45 מ"ר	אבני חיפוי - תלוי בפורזיות של האבן

חוראות שימוש

- יש לבצע ניקוי להורדת לכלוך ושמנים על פני רצפות בטון ומרצפות ישנות.
- על פני בטון חדש יש לבצע אספירה כנדרש רק עם מים וליישם כרמוליט 323 לאחר 10 ימים לפחות. לקבלת תוצאות אופטימליות מומלץ להמתין 28 ימים לפחות.
- העבודה תבוצע על תשתית נקיה, יבשה, ללא שומן, שעווה או חומרי איטום שונים.
- יש ליישם כרמוליט 323 בשתי שכבות ודללל כמפורט בטבלה.

יישום על פני בטון

- יש לפזר את החומר על פני השטח עם מטאטאים או עם מגבי ספוג, כך שפני השטח יקבלו טיפול אחיד ללא יצירת שלוליות או קטעים יבשים.
- יש להמתין לייבוש החומר על פני הבטון וליישם שכבה שנייה באופן דומה.
- במידה ומופיעים גבישים לבנים ביישום השכבה השנייה יש לרחוץ מיד את הרצפה עם מברשת קשה, רצוי עם מים חמים. יש להרחיק את המים ולתת למשטח להתייבש.
- לאחר מספר שעות מגמר היישום ניתן לדרוך על המשטח. בשלב זה אין יותר יציאת אבק מפני הבטון.

יישום על גבי אבן

- יש להסיר עם מברש ברזנה או מכשיר אחר את התפרחת והחלקים הרופפים מפני האבן.
- יש להתיז או למרוח את הנוזל על פני האבן לפני החוראות המופיעות בצריכה.

תערה:

- כל זמן שיש סיד חופשי בתשתית הסבירות היא להופעת כתמים לבנים שנעלמים עם הזמן.

אחרות:

### חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

- אין ליישם כרמוליט 323 על משטחי בטון שאושפרו בקיורונג. חובה להסיר קיורונג לפני הביצוע.
- יש להשתמש בכפפות, משקפי מגן ומגפיים. המגע ממגע עם העור. במקרה ונפגעת שטוף עם הרבה מים.

**אריזה:**

מיכל 20 ק"ג, חבית 200 ליטר

**חרכב:**

מלחים אי אורגניים, ליתיום

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור

## כרמוליט 323

### נוזל שקוף לחיזוק ושיפור רצפות בטון ואבני חיפוי.

#### תכונות והתאמה עיקרית:

- נוזל על בסיס סיליקטים החודר לעומק האבן והבטון ויוצר ריאקציה כימית עם הלחות המצויה בתשתיות השונות ויוצר דבק. כמו כן מחזק את שכבת החרסיות המצוייה באבן הטבעית שהיא אזור החולשה באבן.
- אוטם בפני לחות ורטיבות.
- מקנה עמידות כימית לשמנים, דלקים, וכימיקלים שונים (יש לפנות למחלקה הטכנית לקבלת פרטים).
- מחזק פני הבטון ללחיצה, שחיקה ונגיפה.
- מונע יציאת אבק מבטון, מקל על ניקוי ואחזקה.
- מתאים לחיזוק רובה במישקים בין אריחים.

#### נתונים טכניים

- משקל סגולי: 1-2 גר' / סמ"ק
- PH - הגבה 12

#### טבלת צריכה

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

אפליקציה	מספר מטרים לליטר מדולל	מספר שכבות	אופן הדילול מים : "כרמוליט 323"
בטון	כ- 2.45 מ"ר	2	1:1 2:1
טרצו	כ- 7.35 מ"ר	2	1:3 1:3
בטון חלק ומבריק	4.9 - 7.35 מ"ר	3	1:4 1:3 1:2
אבני חיפוי – תלוי בפורזויות של האבן	כ- 2.45-3.45 מ"ר	1 1-2	1:1 ללא דילול

## הוראות שימוש

- יש לבצע ניקוי להורדת לכלוך ושמיים על פני רצפות בטון ומרצפות ישנות.
- על פני בטון חדש יש לבצע אספרה כנדרש רק עם מים וליישם כרמוליט 323 לאחר 10 ימים לפחות. לקבלת תוצאות אופטימליות מומלץ להמתין 28 ימים לפחות.
- העבודה תבוצע על תשתית נקיה, יבשה, ללא שומן, שעווה או חומרי איטום שונים.
- יש ליישם כרמוליט 323 בשתי שכבות ולדלל כמפורט בטבלה.

## יישום על פני בטון

- יש לפזר את החומר על פני השטח עם מטאטאים או עם מגבי ספוג, כך שפני השטח יקבלו טיפול אחיד ללא יצירת שלוליות או קטעים יבשים.
- יש להמתין לייבוש החומר על פני הבטון וליישם שכבה שניה באופן דומה.
- במידה ומופיעים גבישים לבנים ביישום השכבה השניה יש לרחוץ מיד את הרצפה עם מברשת קשה, רצוי עם מים חמים. יש להרחיק את המים ולתת למשטח להתייבש.
- לאחר מספר שעות מגמר היישום ניתן לדרוך על המשטח. בשלב זה אין יותר יציאת אבק מפני הבטון.

## יישום על גבי אבן

- יש להסיר עם מברש ברונזה או מכשיר אחר את התפרחת והחלקים הרופפים מפני האבן.
- יש להתיז או למרוח את הנוזל על פני האבן לפני ההוראות המופיעות בצריכה.

## הערה:

- כל זמן שיש סיד חופשי בתשתית הסבירות היא להופעת כתמים לבנים שנעלמים עם הזמן. ☒

## אזהרות:

- אין ליישם כרמוליט 323 על משטחי בטון שאושפרו בקיורינג. חובה להסיר קיורינג לפני הביצוע.
- יש להשתמש בכפפות, משקפי מגן ומגפיים. המנע ממגע עם העור. במקרה ונפגעת שטוף עם הרבה מים.

### חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

## לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

**אריזה:**

מיכל 20 ק"ג, חבית 200 ליטר

**הרכב:**

מלחים אי אורגניים, ליתיום

**אחסון:**

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

**חיי מדף:**

6 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

**טלפון:** 04-6178906

**פקס:** 04-6371124

**אתר:** carmit-mrfix.com