

## סילר שקוף 529

נוזל שקוף על בסיס מים לאיטום קירות חוץ המונע ספיגת מים. מתאים להגנה על טיח צמנטי, קירות בטון, כורכר, אבן נסורה, טרא קוטה.

### תכונות והתאמה עיקרית:

- סילר שקוף 529 מונע מעבר מים ועמיד בפני ספיגה קפילרית ובפני נדידת מים המלווה בתפרחות של סיד ומלחי סידן.
- דוחה מים ומעכב הצטברות ליכלוך.
- אינו יוצר פילם ולכן מאפשר "נשימה", חשוב במיוחד בלוחות חיפוי המיושמים בהדבקה רטובה.
- הסילר מאופיין בצמיגות נמוכה וחדירות גבוהה לתוך האלמנט המטופל ויוצר איזורי הגנה פנימיים בתוך האבן.
- עמיד ב-U.V ומספק הגנה לאורך שנים.

### הוראות שימוש

- ודא כי המשטח נקי ויבש.
- יישם את הנוזל מלמטה כלפי מעלה כך שניליות החומר יהיו על שטח שטופל.
- ניתן ליישם את החומר בהברשה, בהתזה ובמרסס, במקרה של התזה מומלץ להשתמש ב-Airless.
- שכבה שניה יש ליישם לפני ייבוש השכבה הראשונה.
- הסילר מפתח את תכונות ההגנה האופטימליות כיומיים לאחר סיום.

### הערות:

- חובה לבצע לפני היישום קטע התאמה, לחכות לייבוש, במידה ויש שינוי בנוון האריח לוודא שזהו הגוון הרצוי.

### אזהרות:

- אין להתיז את החומר על אלומיניום (משקופים) או זכוכית (חלונות, דלתות וכו').

### אריזה:

מיכל במשקל 5 ק"ג

### צריכה:

כ-200 גר' למ"ר לאלמנטים שספיגותם בינונית

### אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

### ניקוי:

כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה

### חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

## סילר שקוף 529

נוזל שקוף על בסיס מים לאיטום קירות חוץ המונע ספיגת מים. מתאים להגנה על טיח צמנטי, קירות בטון, כורכר, אבן נסורה, טרא קוטה.

### תכונות והתאמה עיקרית:

- סילר שקוף 529 מונע מעבר מים ועמיד בפני ספיגה קפילרית ובפני נדידת מים המלווה בתפרחות של סיד ומלחי סידן.
- דוחה מים ומעכב הצטברות ליכלוך.
- אינו יוצר פילם ולכן מאפשר "נשימה", חשוב במיוחד בלוחות חיפוי המיושמים בהדבקה רטובה.
- הסילר מאופיין בצמיגות נמוכה וחדירות גבוהה לתוך האלמנט המטופל ויוצר איזורי הגנה פנימיים בתוך האבן.

### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

■ עמיד ב-U.V ומספק הגנה לאורך שנים.

#### הוראות שימוש

- ודא כי המשטח נקי ויבש.
- יישם את הנוזל מלמטה כלפי מעלה כך שניזילות החומר יהיו על שטח שטופל.
- ניתן ליישם את החומר בהברשה, בהתזה ובמרסס, במקרה של התזה מומלץ להשתמש ב-Airless.
- שכבה שניה יש ליישם לפני ייבוש השכבה הראשונה.
- הסילר מפתח את תכונות ההגנה האופטימליות כיומיים לאחר סיום.

#### הערה:

- חובה לבצע לפני היישום קטע התאמה, לחכות לייבוש, במידה ויש שינוי בגוון האריח לוודא שזהו הגוון הרצוי.

#### אזהרות:

- אין להתיז את החומר על אלומניום (משקופים) או זכוכית (חלונות, דלתות וכו').

#### אריזה:

מיכל במשקל 5 ק"ג

#### צריכה:

כ-200 גר' למ"ר לאלמנטים שספיגותם בינונית

#### אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

#### ניקוי:

כלים וידיים במים כל עוד התערובת לא התייבשה

#### חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com