

פריימר להדבקה 113

פוליימר נוזלי המיועד לשימוש כפריימר לפני ביצוע הדבקה של חומרים צמנטים על תשתית בטון.

תכונות והתאמה עיקרית:

- מיועד לשימוש כפריימר על תשתיות בטון לחומרים מסוג: שפכטל, בגר, מדה מתפלסת וטיח צמנטי.
- משפר משמעותית את ההידבקות לתשתיות הבטון, מונע סדיקה.
- משמש כפריימר למדה מתפלסת.

נתונים טכניים

- משפר את חוזק ההידבקות אל התשתית.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מחלקי בטון רופפים, אבק, לכלוך, שומנים ועוד.
- שפוך לדלי נוזל פריימר 113, יישם עם רולר או בהברשה, יש לוודא כיסוי אחיד.
- יישם את המדה/דבק/טיח על הפריימר במצב דביק.

אזהרות:

- אין ליישם תערובת פריימר 113 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- יש לעבוד עם החומר במצב דביק, במידה והפריימר התייבש יש לחזור על המריחה שנית.

אריזה:

גלון פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 18 ק"ג

צריכה:

כ-200-400 גרם למ"ר

הרכב:

דבק נוזלי פוליאורי לטקס S.B.R

תשתית:

קירות בטון, משטחי בטון, טיח

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com