

## פריימר 121

פריימר נוזלי המשמש כחומר המקשר בין טיח גבס לקירות בטון יצוק וכחומר מקשר להדבקה על גבי תשתיות גבס בהתאם לתקן 1555 חלק 2.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש כפריימר לפני ביצוע טיח גבס על קירות בטון.
- משמש כפריימר לפני ביצוע הדבקה על גבי טיח גבס, בלוקי גבס על פי תקן 1555 חלק 2.
- מוסף נוזלי איכותי המשמש כמקשר לפני יישום טיח גבס המיועד ליישום בהברשה על קירות בטון.
- משפר משמעותית את חוזק ההידבקות של טיח הגבס אל התשתית.
- משמש כחומר מקשר בין טיח גבס לתשתיות כגון: קירות בטון, בלוקי גבס, טיח גבס בגוון ורוד.

### נתונים טכניים

- משפר את חוזק ההידבקות של טיח הגבס אל התשתית.

### הוראות שימוש

הוראות שימוש בפריימר 121 כחומר מקשר ליישום טיח גבס על גבי תשתית בטון:

- נקה את התשתית מחלקי בטון רופפים, טיח, אבק, לכלוך, שומנים ועוד.
- נער את המיכל והברש את התשתית באמצעות רולר ספוג באופן אחיד עד כיסוי כל השטח המיועד ליישום.
- יישום טיח הגבס 800 / 791 על גבי הפריימר יבוצע עד 12 שעות מתחילת ביצוע הפריימר.

הוראות שימוש בפריימר 121 כחומר מקשר להדבקת אריחים ע"ג תשתיות: גבס, טיח גבס, בלוקי גבס.

- שפוך לדלי פריימר 121.
- מרח את הפריימר הנוזלי על גבי התשתית עד לכיסוי מלא.
- ניתן להתחיל בעבודות החיפוי באמצעות דבק 110 / 132 / 140 / NO.1 כשהפריימר דביק.

### אזהרות:

- אין ליישם פריימר 121 בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.

### אריזה:

גלון במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, חבית במשקל 200 ק"ג, 1000 ק"ג

### הרכב:

לטקס SBR נוזלי פולימרי המיועד ליישום כפריימר

### אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

#### מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

#### לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

**מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה**

החומרים המשוקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

**לייעוץ ופרטים נוספים**

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com