

קיורינג קומפאונד 361

נוזל על בסיס אקרילי המיועד לאשפרת בטון טרי.

תכונות והתאמה עיקרית:

- נוזל על בסיס אמולסיה מימית אשר לאחר התזתו על פני הבטון הטרי מתייבש ומשאיר שכבה אקרילית דקה המונעת את התאדות המים מהבטון הטרי ומונעת את סדיקתו.
- ניתן להדביק אריחים ללא חשש על גבי בטון לאחר שימוש בקיורינג קומפאונד 361 אקרילי.
- השימוש בקיורינג קומפאונד 361 אקרילי מבטל את הצורך בהשקיית הבטון.
- החומר מיועד לאשפרת הבטון לאחר יציקה.
- אשפרת יציקות דייס צמנטי (Grout) לקבלת חוזק ולמניעת סדקים.

הוראות שימוש

- יש לערבב היטב את החומר לפני השימוש.
- כיסוי הבטון הטרי עם קיורינג קומפאונד 361 אקרילי צריך להיעשות מיד עם היעלמות המים המופרשים כאשר פני הבטון עדיין לחים.
- היישום מבוצע בהברשה או ריסוס.

אריזה:

18 ק"ג במיכל פלסטיק

הרכב:

מוסף אקרילי

צריכה:

כ-200-150 גרם / מ"ר בהתאם למבנה פני השטח. למשטחים אנכיים דרושה כמות קטנה יותר

אחסון:

במקום קריר (בטמפרטורה נמוכה מ-35°C) ומוגן מקרני השמש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי. את המרסס יש לשטוף במים לפני ייבוש החומר בצנרת

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

חלוקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com