

דבק פולימרי נוזלי איכותי לשיפור החוזק של תערובות צמנטיות כגון : טיח, שלכט, שפריץ, טיט לריצוף ועוד. בעל אחוז מוצקים גבוה.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק נוזלי בעל אחוז מוצקים גבוה שניתן לערבבו עם כל סוגי התערובות הצמנטיות.
- משפר את חוזק הטיח והטיט וכן את כושר ההידבקות שלהם לתשתית.
- משפר את אטימות מערכת הטיח, מקנה גמישות לתערובת לאחר התייבשותה וע"י כך מונע התקלפות הטיח והתפוררותו.
- מקנה החלקה מירבית של פני השטח.
- לריצוף - משמש כתוסף לטיט לשיפור העבידות וחוזק ההידבקות.
- לטיח - משמש כתוסף לטיח צמנטי לשיפור עבדות, איטום וחוזק ההידבקות.
- משמש כתוסף לדבקים ורובה לשיפור הידבקות, גמישות ואטימות.

נתונים טכניים

- בונד 200 בתוספת של 10%-15% ממשקל הצמנט מקנה חוזק הידבקות של כ-0.7 מגפ"ס.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מאבק, לכלוך, ושומנים.
- הכן התערובת: מלט וחול ביחס המתאים לשימוש הרצוי.
- הוסף את הבונד למים או לתערובת הסופית בכמות של כ-10%-15% ממשקל הצמנט עד קבלת העבידות הרצויה.
- כאשר התערובת מכילה חול ביחס גבוה יותר מהרגיל או כאשר יש צורך בחוזק גבוה יותר ניתן להגדיל את כמות הבונד.

אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג, 200 ק"ג, 1000 ק"ג.

צריכה:

- 15% ממשקל הצמנט - להרבעה.
- 10% ממשקל הצמנט - לטיח מיישר וטיט.

הרכב:

דבק נוזלי פולימרי לטקס SBR.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

חיי מדף:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com