

ARDEX ADILATEX

לטקס נוזלי איכותי המשמש כנגד קורוזיה להגנה על ברזל הזיון ולשיפור הידבקות על התשתית בתנאים קשים וכן משמש גם כפריימר ומוסף למערכות שיקום בטון. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות והתאמה עיקרית:

- הגנה מעולה לברזל זיון בפני קורוזיה בתיקונים קונסטרוקטיביים בבניין.
- משפר הידבקות בין בטון ישן לחדש במיוחד בתיקוני שברים וקיני חצץ (סרגציות).
- בעל עמידות גבוהה בפני מי ים וחומרים אגרסיביים. משמש לעטיפת הברזל לפני יציקות מיוחדות באזורים קשים, כגון: רציפי נמל, מסלולי בטון, רצפות בחדרי קירור וכדומה.
- משפר משמעותית את האטימות בפני מים: "increased waterproof properties of the mortar"
- משמש כפריימר להדבקות בטון חדש לבטון ישן, יציקות ותיקונים של רצפות, קירות ועמודי בטון, הדבקת אריחי אבן, שיש, קרמיקה וטרצו.
- משפר משמעותית הן את חוזק ההידבקות והן את גמישות התערובת.
- משפר את עמידות התערובת בפני חדירת חומרים כימיים.
- מעלה את רמת העבידות של התערובת.
- כתוסף לבטון רגיל הוא מונע התקשות מהירה מדי של היציקה ובכך מונע סידוק, כמו כן חוסך בכמות המים ומביא לחיזוק הבטון בלחיצה.
- בעל התנגדות גדולה לקרבונציה.

נתונים טכניים

- PH=8 בסיסי (מתאים ל-PH של הבטון, מגן על הברזל מפני קורוזיה)
- עומד בדרישות ISO 9001:2000.

הכנת התשתית ואופן היישום

- חצוב את השטח המיועד לתיקון עד לחשיפה מירבית של הברזל החלוד, נקה היטב את הבטון מצדדיו עד להגעה לתשתית יציבה, נקיה וחזקה. נקה את הברזל באמצעות מברשת ברזל להסרת כל החלקים המפוררים. אם קוטר הברזל הנותר לאחר הניקוי קטן מדרישות המתכנן, עליו לקבל הוראות לשיקום הברזל מידי המתכנן.
- נקה את השטח המיועד לתיקון מאבק, שמנים, צבע או כל חומר רופף העלול להפריע להידבקות.
- נקה בעזרת לחץ אוויר או שטוף בזרם מים והבא לייבוש מלא.
- יש לערבב בכלי נקי את הנוזל עם אבקת המלט לשיקום ביחס נפחי של 1:1, לערבב היטב עד לאחידות התערובת.
- יש למרוח את הפריימר בעזרת מברשת על גבי הברזל ועל הבטון המיועד לתיקון.
- המריחה תהיה עשירה ותעטוף את הברזל בכל חלקיו הגלויים, כולל בחלקו האחורי.
- הכן תערובת מליטת התיקונים (REP MUR F או A46) לפי סוג שימוש והוראות ההכנה.
- יש לבצע מילוי עם חומר השיקום לאחר מספר דקות.

אזהרות:

- אין ליישם ARDEX ADILATEX בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 30°C.
- יש להימנע ממוג עם העור והעייניים, במקרה של מגע יש לשטוף היטב במים. במקרה של מגע עם העייניים חובה להיוועץ ברופא.

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחזיות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג,

צריכה:

כ-250-150 גרם למ"ר (תלוי בספיגות התשתית)

הרכב:

נוזל אקרילי

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי

חיי מדף:

12 חודשים מתאריך הייצור

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com