

דבק פולימרי נוזלי המשמש כמוסף איטום בתערובות טיח להרבצה וטיח מיישר.

תכונות והתאמה עיקרית:

- דבק פולימרי נוזלי המקנה לטיח חוץ אטימה מוחלטת בפני חדירת מים.
- משפר את תכונות הטיח בעמידות בפני מים ומלחים.
- מאפשר מעבר אדי מים.
- משמש כתוסף לשכבת הרבצה וטיח חוץ באיטום מרתפים, מקלטים, בריכות שחיה בתנאי רטיבות קשים.

הוראות שימוש

- נקה התשתית מחלקי בטון, טיח, אבק, לכלוך, שומנים וכדומה.
- יש לערבב פיקס 220 עם כמות המים הנדרשת לטיח.
- לכל 16 ליטר מים יש להוסיף 1 ק"ג פיקס 220 ובנוזל זה יש להשתמש לתערובת הטיח.
- לאחר גמר יישום הטיח על התשתית יש לבצע אשפזה (3 ימים 3 פעמים ביום) תוך התחשבות בימי שרב ורוחות חזקות.

אזהרות:

- אין לעבוד בטמפרטורות תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
- אין ליישם פיקס 220 כשירד גשם.
- אין להוסיף מים או מוסף לתערובת שהחלה להתייבש.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש לטפל בחומר בזהירות ולהשתמש באמצעי מגן, כפפות גומי ומשקפיים.

אריזה:

מיכל פלסטיק במשקל 5 ק"ג, 20 ק"ג.

צריכה:

15% ממשקל הצמנט בטיח.

הרכב:

מוספים פולימריים לאטימה באיכות מעולה.

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.

ניקוי:

כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר רטוב.

חיי מדף:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com