

פיקסימו 640

שפכטל גבס להכנת תשתית לצבע, לשימוש פנימי בלבד.

תכונות והתאמה עיקרית:

- משמש לסתימת חורים וסדקים בטיח ובבטון בקירות לפני צביעה
- חומר שאינו מתכווץ עם הייבוש ונוח לעיבוד ויישום

נתונים טכניים

- ודא שהתשתית יציבה.
- נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים ושאריות צבע.
- הוסף אבקה לכלי מים ביחס של 2 חלקים אבקה לכל 1 חלק מים.
- כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
- בכל מקרה יש להגיע לרמת העבדות המתאימה.
- ערבב היטב עד קבלת תערובת אחידה ונוחה לעיבוד ללא גושים.
- מלא הסדק או התיקון עם מרית (שפכטל) על פני השטח.
- במידת הצורך לאחר ייבוש שפשף התיקון קלות עם נייר זכוכית עדין לקבלת פני שטח חלקים.

אזהרות:

- אין ליישם פיקסימו 640 על גבי תשתית צבע.
- אין ליישם פיקסימו 640 בחדרים רטובים.

אריזה:

שק נייר במשקל 25 ק"ג

תשתית:

ניתן ליישום על גבי טיח, שליכט, גבס ועוד

הרכב:

גבס ומוספים מיוחדים

אחסון:

באריזה המקורית במקום מוצל ויבש

חיי מדף:

6 חודשים מתאריך הייצור

ניקוי:

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו ביעוץ והדרכה
החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה.
מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו
ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

לייעוץ ופרטים נוספים

טלפון: 04-6178906

פקס: 04-6371124

אתר: carmit-mrfix.com

